



# VENICUTD04

长时间正常切割作业

手部防护



## 具体优势



耐用性

- 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护
- 双涂层具有卓越的耐磨性，使用寿命更长



卫生环保

- 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

- 丁腈涂层让使用者在油腻的环境中工作时，对接触物具备良好的抓握力

## 应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 化工业

## 标准和认证



EN 388  
3 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A4

## 防范风险



切割



磨损



穿孔



enjoy safety.



# VENICUTD04

长时间正常切割作业

手部防护

## 详细信息 - 标准



**EN388:2016+A1:2018**

3 [0-4] 耐磨

X [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

3 [0-4] PIERCE RESISTANCE

D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## 技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
涂层材质及饰面	双丁腈涂层
涂层水平	除手腕外全涂层
涂层数	双涂层
针数	13
袖口特征	加长袖口
袖口长度 (mm)	100
产品优势	Reach, 供应商包装, 长袖口 (>290mm)
颜色	黑色
尺码	8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








Safety gloves

# VENICUTD04

## LONG-LASTING CUT WORK

Level D cut-resistant glove, waterproof up to the wrist, combining comfort and finesse of work, ideal in oily or aqueous environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTD04NO08	Black	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm
VECUTD04NO09	Black	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO10	Black	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm
VECUTD04NO11	Black	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height