



Protection des mains

VE702PG

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal pour travaux polyvalents



Avantages spécifiques



Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 1 X

Protège contre les risques



Usure



VE702PG

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique idéal pour travaux polyvalents

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11







Защитные перчатки

VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Перчатки от механических воздействий, идеально подходят для точных работ

Логистическая информация

Ссылка	Цвет	Размер	Назначение	EAN 13	Код коробки			Вес			
VE702PG06	Серый	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Серый	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Серый	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Серый	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Серый	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Серый	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height