



PRO5 DAMA S4

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés



Benefícios



Conforto

- Palmilha interior confortável em espuma EVA leve e macia.



Rendimento

- Proteção Sanitized® que reduz a proliferação de fungos e bactérias, oferecendo maior frescura ao utilizador.
- Maior resistência química graças à palmilha de grande desempenho.



Facilidade de utilização

- Palmilha antiderrapante Multitrack, resistente ao óleo.

Tecnologias e etiquetas



SANITIZED®

Área de utilização

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Produção / Transformação

Certificações e normas



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



PRO5 DAMA S4

INDÚSTRIA-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Proteção dos pés

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de calçado	Botas
Material e acabamento da haste	PVC
Altura da haste no tamanho 42 (cm)	33
Biqueira de segurança	Aço inoxidável
Material de revestimento	Têxtil
Matéria-prima da palmilha	EVA
Caraterística da palmilha de higiene	Amovível
Material da sola	Nitrilo.
Tecnologia da sola	Injetado
Peso (gramas por sapato)	900
Intervalo de tamanho	22 → 25








Ochrana nohou

PRO5 DAMA S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots with toe cap, for heavy work, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 1.8 kg, comfortable, average height 33cm without adjustment.

Logistické informace


Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
WMXP5LS4BR22	Bílá-Červená	22	PRO5 DAMA S4	7502260643421	7502260643421	10	1	15.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR23	Bílá-Červená	23	PRO5 DAMA S4	7502260643438	7502260643438	10	1	16.296 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR24	Bílá-Červená	24	PRO5 DAMA S4	7502260643445	7502260643445	10	1	17.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5LS4BR25	Bílá-Červená	25	PRO5 DAMA S4	7502260643452	7502260643452	10	1	19.256 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height