



PRO5 OB Blanco-Rojo

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Botas para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.



Beneficios



Comodidad

· Cómoda plantilla ligera y suave de espuma EVA.



Rendimiento

· Protección Sanitized® que reduce la proliferación de hongos y bacterias, proporcionando mayor frescor al usuario.

· Mayor resistencia química gracias a su suela de alto rendimiento.



Facilidad de uso

· Suela antiderrapante Multitrack, resistente a aceites.

Certificaciones y normas



ASTM F2413

ASTM F2413-18 I/75, C/75



SANITIZED®

Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Obras públicas
- Producción / Transformación
- Restauración y bebidas
- Industria pesada



PRO5 OB Blanco-Rojo

INDUSTRIA-CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Protección de los pies

Botas para trabajo pesado, dieléctrica, forro textil, impermeable, PVC de alta calidad, Peso promedio 2.2 kg, confortable, altura promedio 40cm con ajuste a 35 cm.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de calzado	Botas
Material y acabado de la caña	PVC
Altura de la caña en talla 42 (cm)	40
Material del forro	Textil
Material de la palmilla	EVA
Característica de la suela	Amovible
Material de la suela	Nitrilo
Tecnología de la suela	Inyectada
Peso (gramos por zapato)	1100
Rango de tallas	23 → 32








Safety footwear

PRO5 OB

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP5OBNR23	Black-Red	23	PRO5 OB	7502260641564	7502260641564	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR24	Black-Red	24	PRO5 OB	7502260640420	7502260640420	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR25	Black-Red	25	PRO5 OB	7502260640437	7502260640437	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR26	Black-Red	26	PRO5 OB	7502260640444	7502260640444	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR27	Black-Red	27	PRO5 OB	7502260640451	7502260640451	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBNR28	Black-Red	28	PRO5 OB	7502260640468	7502260640468	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR29	Black-Red	29	PRO5 OB	7502260640475	7502260640475	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR30	Black-Red	30	PRO5 OB	7502260640482	7502260640482	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR31	Black-Red	31	PRO5 OB	7502260641571	7502260641571	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBNR32	Black-Red	32	PRO5 OB	7502260641540	7502260641540	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR23	White-Red	23	PRO5 OB	7502260641472	7502260641472	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR24	White-Red	24	PRO5 OB	7502260640635	7502260640635	10	1	19.156 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR25	White-Red	25	PRO5 OB	7502260640642	7502260640642	10	1	19.896 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR26	White-Red	26	PRO5 OB	7502260640659	7502260640659	10	1	20.696 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR27	White-Red	27	PRO5 OB	7502260640666	7502260640666	10	1	21.476 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP5OBBR28	White-Red	28	PRO5 OB	7502260640673	7502260640673	10	1	22.09 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR29	White-Red	29	PRO5 OB	7502260640680	7502260640680	10	1	22.83 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR30	White-Red	30	PRO5 OB	7502260640697	7502260640697	10	1	24.41 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR31	White-Red	31	PRO5 OB	7502260641489	7502260641489	10	1	26.77 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm
WMXP5OBBR32	White-Red	32	PRO5 OB	7502260645180	7502260645180	10	1	28.57 kg	49.0 cm	49.0 cm	44.0 cm



Safety footwear

PRO5 OB

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height